

DC-5100
Lamineur
pour DC-7600



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Lamineur simple et double face pour DC-7600
- Écran LCD 2 lignes
- Convient aux stratifiés de 0,6 mil ou 1,0 mil
- Vitesse de traitement jusqu'à 35 mm / sec.

DC-5100

Ouverture verticale

Changement facile des rouleaux de films

Affichage convivial

Conception de boîtier robuste

Étiquette RFID pour stratifié



FICHE TECHNIQUE

Technologie	Direct Thermique
Modes	Simple face ou double face seulement en combinaison avec l'imprimante carte Dascom DC-7600
Vitesse	5 - 35 mm/sec.
Épaisseur des cartes	0,48 - 1,1 mm (20 - 50 mil)
Type de carte	PVC, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 format)
Chargement	Manuel pour carte unitaire ou automatique seulement en combinaison avec l'imprimante carte Dascom DC-7600
Interface	USB (2.0), Ethernet (10/100)
Sécurité	Rouleau de lamination encodé en RFID
Consommables	Complet (0,6 mil épaisseur)
Capteur	Black Mark
Poids	8,3 kg
Dimensions	220 x 270 x 370 mm (L x P x H)
Voltage	100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Consommation électrique	96 W
Température	Fonctionnement : +15° to +30° C; 35 - 70% rel. humidité Stockage : +5° C to +45° C; 20 - 90% rel. humidité



Le DASCOM DC-5100 peut être utilisé avec différents patches et fils fins avec une épaisseur allant jusqu'à 1,0 mil.

DASCOM Europe GmbH
7, Impasse de la Chanée | 77410 Annet Sur Marne | FRANCE
Tel.: +33 1 85 42 24 00
info.fr@dascom.com | www.dascom.fr

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047