

2
ANS
GARANTIE

DP-330/330L

Solide et rapide

Thermique durcie 3 pouces



Fonctionnalités en bref :

- Imprimante Thermique 3 pouces ultra portable
- Ergonomie et prise en main extrêmement confortable
- Boîtier haute résistance
- Batterie au lithium 2.950 mAh (plus de 1.000 tickets de 10 cm)
- IP54



DP-330/DP-330L

Imprimante pour les "professionnels"

Conçue pour des conditions d'utilisation extrême, les DP-330 peuvent tomber à terre, subissent les pluies d'orages, être secouées dans les camions, elles seront toujours opérationnelles pour imprimer.

Les connectiques

Filaire ou sans fil, vous trouverez la connexion que vous désirez avec les interfaces USB, RS232, Bluetooth et WiFi.

FICHE TECHNIQUE

| | |
|------------------------------------|--|
| Vitesse d'impression | jusqu'à 4 pouces/sec (101 mm/sec) |
| Résolution | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Vie de la tête d'impression | 50 km |
| Mémoire | 36 Mo FLASH, 32 Mo DRAM |
| Largeur d'impression | jusqu'à 72 mm |
| Interfaces Standard | USB 2.0 (Type B) |
| Interfaces Optionnelles | Bluetooth (2.0) ou WiFi (802.11 b/g/n) (à définir à la commande) |
| Bluetooth | Compatible Bluetooth 4.0 Stack Protocoles: L2CAP, RFCOMM, SDP Profile: GAP, SDAP, SPP, BTLE |
| WiFi | WEP, WPA2 |
| Administration | Site interne |
| Émulations | ESC/POS, ZPL II, CPCL |
| Diamètre du rouleau | jusqu'à 50,8 mm à DP-330 ou 66,5 mm à DP-330L |
| Longueur du rouleau | jusqu'à 28,6 m à DP-330 ou 52 m à DP-330L |
| Batterie | Rechargeable 3 cellules Lithium-Ion (3.000 mAh) Autonomie plus de 3.500 pouces Temps de charge 2 heures |
| Poids | 0,68 kg avec batterie |
| Dimensions | 117 x 155 x 69 mm (L x P x H) à DP-330 117 x 155 x 79 mm (L x P x H) à DP-330L |
| Tension d'entrée | 12/24 V |
| Température | -10° jusqu'à +45° C (impression); -25° jusqu'à 65° C (stockage) |
| Humidité de l'air | 10% jusqu'à 90% |
| MTBF | 10.000 heures |
| Pilote de l'imprimante | Windows 8/8.1/10/11 et Server 2012/2016/2019/2022, Android, iOS (WiFi uniquement) |
| Certifications | CE, FCC Class B, UL, E-Mark, IP54 suivant norme IEC 529 et chute de 2m |
| Garantie | 24 mois retour atelier (France domestique) Pour tous les autres pays, veuillez contacter le service commercial DASCOM |

Configurations:

- **DP-330** Modèle standard
- **DP-330 BT** Modèle Bluetooth
- **DP-330 WiFi** Modèle WiFi
- **DP-330L** Modèle étiquettes
- **DP-330L BT** Modèle étiquettes Bluetooth
- **DP-330L WiFi** Modèle étiquettes WiFi

DASCOM Europe GmbH
7, Impasse de la Chanée | 77410 Annet Sur Marne | FRANCE
Tel.: +33 1 85 42 24 00
info.fr@dascom.com | www.dascom.fr

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047