

Imprimantes Mobiles



Solide et rapide

Thermique durcie 4 pouces





CIOSCUD

## Fonctionnalités en bref :

- Impression 5 pouces par seconde.
- Batterie dernière génération livrée en standard avec indicateur de charge pour éditer jusqu'à 90 mètres.
- Mise en place papier rapide et simple avec le system "drop-in"
- Impression rapide des signatures et polices complémentaires embarquées.
- « Easy Connect » avec les principales émulations du marché
- Impression directe de vos fichiers PDF et PostScript
- IP54



## **DP-541 SE**

Concentrez-vous sur l'essentiel! La DP-541 SE est 10% plus petite et 40% plus légère que sa concurrence. Mais elle n'oublie pas sa solidité Allemande! Elle chutera d'une hauteur de plus de 2 mètres sans broncher. Elle se connectera en USB type C et en option en Bluetooth 4.0 ou en WIFI. Que vous imprimiez des tickets, ou des étiquettes la DP-541 SE est le choix idéal.

Vous trouverez dans nos catalogue les accessoires comme les bretelles pour épaules, les alimentations externes, les adaptateurs allume cigare ou câble véhicule, et support de fixation de chez RAM (ram-mount.fr).

## **FICHE TECHNIQUE**

Vitage d'impression	ivezulà E naviace (acc (127 mars (acc)
Vitesse d'impression	jusqu'à 5 pouces/sec (127 mm/sec)
Résolution	203 dpi (8 dots/mm)
Vie de la tête d'impression	50 km
Mémoire	256 Mo FLASH, 512 Mo DRAM
Largeur d'impression	jusqu'à 104 mm
Interfaces Standard	USB 2.0 (Type C)
Interfaces Optionnelles	Bluetooth (4.0) ou WiFi (802.11 b/g/n) ( à définir à la commande)
Bluetooth	Compatible Bluetooth 4.0 Stack Protocoles: L2CAP, RFCOMM, SDP Profile: GAP, SDAP, SPP, BTLE
WiFi	WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES, 802.1x EAP avec TLS, TTLS, LEAP, FAST, PEAP
Administration	Site interne
Émulations	ESC/POS, ZPL II, CPCL, EPL, PostScript, PDF
Diamètre du rouleau	jusqu'à 66,7 mm
Longueur du rouleau	jusqu'à 28,6 m (188 pcs de 6 pouces étiquettes)
Batterie	Rechargeable 3 celles Lithium-Ion (3.000 mAh) Autonomie plus de 3.500 pouces Temps de charge 2 heures
Poids	0,68 kg avec batterie
Dimensions	145 x 155 x 69 mm (L x P x H)
Tension d'entrée	19 V; 3,4 A
Consommation d'énergie	30 Watt (impression); 1,9 Watt (Stand-By)
Température	-18° jusqu'à +50° C (impression); -20° jusqu'à 60° C (stockage)
Humidité de l'air	10% jusqu'à 90%
MTBF	10.000 heures
Pilote de l'imprimante	Windows 8/8.1/10/11 et Server 2012/2016/2019/2022, Android, iOS (WiFi uniquement)
Certifications	CE, FCC Class B, UL, E-Mark, IP54 suivant norme IEC 529 et chute de 2m
Garantie	24 mois retour atelier (France domestique) Pour tous les autres pays, veuillez contacter le service commercial DASCOM

## Configurations:

• **DP-541 SE** Modèle standard

• DP-541 SE BT Modèle Bluetooth

• DP-541 SEWiFi Modèle WiFi









Mount Bracket

Mount Bracket with ball

Mount with 3" arm

DASCOM Europe GmbH

7, Impasse de la Chanée | 77410 Annet Sur Marne| FRANCE Tel.: + 33 1 85 42 24 00 info.fr@dascom.com | www.dascom.fr DASCOM Europe GmbH Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100 info@dascom.com | www.dascomeurope.de



R. 1811-1816A | Nan Fung Centre 264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047