

MIP480

La plus haute performance
d'impression dans chaque emplacement



Fonctionnalités en bref :

- Imprimante rapide, économique, qui s'installe dans n'importe quel véhicule
- Construction robuste
- Montage horizontal et vertical à faible encombrement
- Possibilités variées de raccordement par parallèle, série RS232, USB-2 et Bluetooth
- L'alimentation de la MIP480 se connecte directement à la batterie du véhicule, grâce à son câble 12V-24V



MIP480

La MIP480 est une imprimante matricielle spécialement conçues pour une impression dans un environnement à application mobile. Elle utilise des solutions pour assistants personnels (PDA) et ordinateurs portables. En associant vitesse, flexibilité et solidité, elle représente un périphérique de sortie idéal pour l'impression de documents de transport et pour d'autres applications mobiles.

Avec une durée de vie de la tête d'impression de 250 millions de caractères, la MIP480 est idéale pour toute application industrielle dans tout les domaines de transport et de livraison de marchandise.

FICHE TECHNIQUE

Vitesse d'impression	600 cps (Fastet Draft); 400 cps (HS Draft), 133 cps (LQ) à 10 cpi
Résolution	180 x 120 dpi (Draft), 180 x 360 dpi (LQ)
Débit (ECMA 132)	321 pages par heure
Densité des caractères	10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi
Densité des lignes	2, 3, 4, 5, 6, 8 lpi
Durée de vie tête d'impression	300 mio. butées d'aiguille
Interfaces Standard	Parallèle, Série (RS232), USB 2.0 (Full Mode), Bluetooth (Ver 1.2)
Émulations Standard	IBM 2390+, Epson ESC/P2 , Intermec 6820
Polices de caractères	Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Bold, Prestige, Script, Orator, Gothic, OCR-A,OCR-B;
Code barres	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Interleaved 2/5, Industrial 2/5, CODABAR
Consommables	Ruban encreur: 4 millions caractère)
Alimentation du papier Standard	Tracteur poussant pour alimentation du papier simple, friction pour alimentation du papier simple
Nombre de copies	1 original + 3 copies
Types du papier	Papier continu, jeux de formulaires
Format du papier	Largeur: 102 - 267 mm; Longueur: >102 mm (papier continu); 102 - 267 mm (feuille simple)
Poids	6.2 kg
Dimensions	365 x 263 x 140 mm (L x P x H)
Niveau sonore	57 dB(A)
Tension d'entrée	12/24 V CC raccord au réseau de bord 100-240V +/- 10%; 3,2 A
Consommation électrique	0,3 W hors service ; 2,0 W mode veille ; 7 W mode attente ; max. 150 W mode impression
Température	-20° C jusqu'à 60° C (impression), -30° C jusqu'à 65° C (stockage)
Humidité	30% jusqu'à 80% (impression); 10% jusqu'à 90% (stockage)
MTBF	15.000 pages
Pilote de l'imprimante	Windows 8/8.1/10/11 et Server 2012/2016/2019/2022, Android
Certificats	CA C22.2 Nr. 950; EN 60950; GS; UL 746C; E-Mark; ASTM
Garantie	24 mois retour atelier (France domestique) Pour tous les autres pays, veuillez contacter le service commercial DASCOM

Configurations:

- MIP480 Modèle standard

DASCOM Europe GmbH
7, Impasse de la Chanée | 77410 Annet Sur Marne | FRANCE
Tel.: +33 1 85 42 24 00
info.fr@dascom.com | www.dascom.fr

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047