



T2380 - La robustesse par excellence



Fonctionnalités en bref :

- jusqu'à 1.000 caractères/sec.
- jusqu'à 50 000 pages/mois
- Longue durée de vie de la tête d'impression
- jusqu'à 5 copies
- Boîtier résistant à la torsion
- Arêtes de séparation en métal
- Interface Coax avec prise en charge IPDS



T2380

La T2380 est un véritable cheval de trait, développé spécialement pour les applications industrielles. Une alimentation en papier en voie droite et un grand nombre de fonctions automatiques sont garants pour un déroulement sans difficultés et sans interventions de la part de l'utilisateur. L'arête de séparation en métal et le boîtier solide sont entièrement à la hauteur de l'utilisation intensive.

Afin de maintenir les temps de service à un minimum, tous les moteurs sont fixés moyennant des vis, et le tracteur est remplacé confortablement à l'aide d'une barre divisée. L'imprimante, équipée par défaut avec une interface Ethernet, peut être complétée par une interface Coax pour être intégrée dans un grand nombre de systèmes.

FICHE TECHNIQUE

Vitesse d'impression	1.000 cps (Fastest Draft); 800 cps (HSQ), 667 cps (DPQ), 222 cps (NLQ) à 10 cpi
Résolution	Jusqu'à 360 x 360 dpi
Débit (ECMA 132)	680 pages par heure
Densité des caractères	5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Densité des lignes	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
Durée de vie tête d'impression	750 millions de caractères
Interfaces Standard	Parallèle (bi-directionnelle) et Ethernet 10/100BaseT
Interfaces Optionnel	Série RS- 232, Ethernet multiprotocole, Ethernet avec SCS ou IPDS; Coax avec SCS ou IPDS
Émulations Standard	IBM ProPrinter XL24, Epson LQ (ESC P/2), MTPL + Code à barres + LCP, Genicom ANSI IGP Version: IGP/PGL, Code V, MT660, Printronix P6000, HP2564C, Genicom ANSI
Émulations Optionnel ¹	PCL 3 (Rugged Writer)
Polices de caractères	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, 23 code barres et LCP
Consommables	Ruban encreur: 20 millions de caractères
Alimentation du papier Standard	Tracteur de poussée pour papier continu avec cours du papier en ligne droite, fonction de séparation, position de stationnement
Alimentation du papier Option	Tracteur de poussée supplémentaire à l'avant, dispositif de séparation de papier, armoire de support d'imprimante
Nombre de copies	1 original + 5 copies
Types du papier	Papier continu, jeux de formulaires
Poids du papier	60-120 g/m ²
Format du papier	Largeur: 76 jusqu'à 420 mm
Poids	21 kg
Dimensions	624 x 432 x 280 mm (L x P x H)
Niveau sonore	55 dB(A)
Tension d'entrée	230 V - 50/60 Hz
Consommation électrique	60 Watt mode impression; 18 W en mode Power Save
Température	+10° jusqu'à +35° C; 20% jusqu'à 80% humidité de l'air
Volume d'impression	48.000 pages par mois
MTBF	22.500 pages
Pilote de l'imprimante	Windows 8/8.1/10 und Server 2012/2016/2019
Note	¹ seul l'émulation peut être chargé
Garantie	Contactez le service commercial DASCOSM

Configurations :

- **T2380** Modèle standard
- **T2380 IGP** avec IGP/PJL
- **T2380 2T** avec tracteur double

DASCOSM Europe GmbH
117 Avenue Victor Hugo | 92100 Boulogne-Billancourt | FRANCE
Tel.: +33 1 73 02 51 97 | Fax: +33 1 73 06 98 50
info.fr@dascom.com | www.dascom.fr

DASCOSM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOSM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047