



T5040

Robuste, rapide et facile à utiliser



Fonctionnalités en bref :

- Traitement de différents supports
- Réglage automatique de l'écart de la tête d'impression
- Alignement automatique des formulaires, passeports et livrets d'épargne
- Détection automatique des bords du papier
- Série, parallèle ou USB et 2ème interface série
- Impression typique de livrets d'épargne en 2,2 secondes
- Impression lettre DIN en 11,8 secondes



T5040

La T5040 peut imprimer différents supports comme les passeports et livrets d'épargne, les chèques ou quittances jusqu'aux jeux de formulaires aux formats A5 et A4 à une vitesse max. de 600 caractères/seconde. Son design plat garantit le meilleur traitement du papier et des fonctions supplémentaires comme l'alignement automatique des documents et l'écart automatique de la tête d'impression (AGA) permettent un maniement des plus simples.

La T5040 Standard permet d'imprimer des justificatifs individuels via l'interface série et de générer un rapport de sécurité comme cela est exigé dans les environnements bancaires. De manière standard, elle est dotée, en outre, d'une interface USB et parallèle pour une plus grande versatilité et pour servir plusieurs utilisateurs à la fois. Un Modèle avec une deuxième interface série est également disponible.

FICHE TECHNIQUE

Vitesse d'impression	Fastest Speed: 600 cps Character density 10 / 12 / 15 cpi <i>HS Draft</i> 400 / 480 / 600 cps <i>Draft</i> 300 / 360 / 400 cps <i>LQ</i> 133 / 160 / 200 cps
Résolution	Jusqu'à 360 x 360 dpi
Densité des caractères	10, 12, 15, 16.6, 17.1, 20 cpi
Densité des lignes	1, 2, 3, 4, 6, 8 lpi
Durée de vie tête d'impression	400 millions butées d'aiguille
Interfaces	Standard Version: Parallèle (bi-directionnelle), Série RS 232 et USB 2.0 N Version: Ethernet (10/100 BaseT), Parallèle (bi-directionnelle), Série RS 232 et USB 2.0 2x Série Version: Parallèle (bi-directionnelle), 2x Série RS 232 et USB 2.0
Émulations Standard	IBM 4722, IBM ProPrinter XL24e, Epson (ESC P/2), Olivetti PR 50/PR 2/PEe
Polices de caractères	Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, OCR-A/B, 10 code barres
Consommables	Ruban encreur: 10 millions de caractères
Alimentation du papier Standard	Alimentation manuelle feuille à feuille avant avec alignement automatique, détection automatique des bords
Nombre de copies	1 original + 4 copies
Types du papier	Papier continu, jeux de formulaires, feuille simple, livrets d'épargne et passeports jusqu'à une épaisseur max. de 2,0 mm
Poids du papier	60-260 g/m ²
Format du papier	Largeur: 70 jusqu'à 240 mm; Longueur: 70 jusqu'à 500 mm (feuille simple) Largeur: 105 jusqu'à 235 mm; Longueur: 125 jusqu'à 210 mm (passeport ouvert)
Poids	9,8 kg
Dimensions	378 x 280 x 168 mm (L x P x H)
Niveau sonore	55 dB(A)
Tension d'entrée	230 V - 50/60 Hz
Consommation électrique	9 Watt en mode attente
Température	+10° jusqu'à +40° C; 15% jusqu'à 75% humidité de l'air
Volume d'impression	5.000 transactions par mois
MTBF	10.000 heures
Pilote de l'imprimante	Windows 8/8.1/10/11 et Server 2012/2016/2019/2022
Garantie	Contacter le service commercial DASCOS

Configurations :

- **T5040** Modèle standard
- **T5040** Modèle avec 2. interface série
- **T5040 MSR-H** Modèle avec lecteur horizontal de piste magnétique
- **T5040N** Modèle avec Ethernet interface

DASCOS Europe GmbH
7, Impasse de la Chanée | 77410 Annet Sur Marne | FRANCE
Tel.: +33 1 85 42 24 00
info.fr@dascom.com | www.dascom.fr

DASCOS Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOS (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047